

## Fiche Technique

*Surchaussures PLP blanc sans latex*



Taille: Unique

Référence :

Origine : Fabriqué à Maillane (13)



### COMPOSITION DU PRODUIT :

Matière première : Non tissé PLP Spun 40g/m2 +/- 5%

Coloris: Blanc      Poids: 7 g

### FORME :

Chausson. ouverture d'enfilage 35cm; longueur contact sol 39cm; pointure maxi 47.

### ASSEMBLAGE:

Assemblage par collage.

### PROPRIETES SPECIFIQUES :

Bonne tenue au sang, alcool éthylique, éther, acétone, encre. Grande légèreté.

Non allergique. Elastique sans latex (polymère synthétique).

Résistance à la rupture : 78 N (Norme DIN 53 8 57)

Perméabilité à l'air : 1000 l/m2/s (NFG 07111)

Stabilité dimensionnelle : 1% à 140°Celsius

Résistance à la flexion : 10 Millions de flexions

RESISTANCE ET TENUE A LA STERILISATION :

Autoclave : oui

Oxyde d'éthylène : oui

Rayonnement : oui

### TRAITEMENT DES DECHETS :

Le polypropylène fond vers 165°C-170°C.

Il se détruit à 300°C.

### CONDITIONNEMENT :

Carton 400 unités	Longueur	400	Largeur	400	Hauteur	350 (mm)	3,5	kg
-------------------	----------	-----	---------	-----	---------	----------	-----	----

Palette de 30 cartons	Longueur	120	Largeur	80	Hauteur	185 (cm)	115	kg
-----------------------	----------	-----	---------	----	---------	----------	-----	----

Palette europe filmée: 5 rangs de 6 cartons